Weldkar TIG 2016 AC/DC HF Pulse Watergekoeld - 230 Volt

Deze 230 Volt draagbare wissel-/gelijkstroom WK TIG inverter (AC/DC) heeft een lasstroombereik tot 200 Ampère en een gewicht van slechts 13,2 kg.



Dankzij zijn hoge vermogen kan er aluminium, RVS en staal t/m 5 mm mee worden gelast. Naast de MMA functie voor het lassen van beklede rutiel, basisch en RVS elektroden t/m 3,25 mm, is deze machine voorzien van een scala aan in- en afstelmogelijkheden voor (Pulse) TIG laswerk. Natuurlijk beschikt deze professionele machine over HF ontsteking, updownslope regeling, 2 - 4 takt, gasnastroom en pulse-frequentieregeling. Dit laatste is onmisbaar bij dunwandig laswerk. Daarnaast beschikt de WK TIG 2016 AC/DC HF Pulse over een instelbare stroomfrequentie, wat de inbranding verbetert en een nog betere controle geeft over het smeltbad. Het eenvoudige bedieningspaneel is, ondanks de vele functies, overzichtelijk. Kortom, de ideale machine voor TIG laswerkzaamheden aan alle soorten materialen, inclusief aluminium.

Compleet geleverd met:

- Waterkoelunit
- Aardkabelset 25 mm² WKP35, 4 meter + aardklem 300A
- Laskabelset 25 mm² WKP35, 4 meter + elektrodehouder 300A
- Tig-Lastoorts WK18FX - 4 meter
- Gasslang 2 meter

Uitvoeringen

Bestelnummer	Omschrijving
111761854	Inverter WK TIG 2016 AC/DC HF Pulse - 230 Volt - Watergekoeld

Technische specificaties

Omschrijving	Waarde	
	TIG	MMA
Netspanning 1-fase	230V - 50/60 Hz	
Afzekering	20 A (traag)	
Lasstroombereik min - max	3 - 200 A	10 - 200 A
Inschakelduur	200 A - 60%	200 A - 35%
	155 A - 100%	155 A - 60%
		120 A - 100%
Instelbereik downslopetijd	0 - 10 sec	
Gas-voorstroomtijd	0,1 - 10 sec.	
Instelbereik gas-voorstroomtijd	0,1 - 10 sec.	
Traploos instelbare spanning	Elektronisch	
Beschermingsklasse	IP 21 S	
Europese norm	IEC 60974.1	
Gewicht	13,2 kg	
Afmetingen (bxdxh)	190 x 550 x 360 mm	